

Corkeen, Rakennekerrokset ja pohjien teko-ohjeet

1. Corkeen pintakerros - paksuus 15 mm
2. Corkeen pohjakerros - paksuus 25-120 mm
3. Sepelikerros – 8-16 mm pesty sepeli, paksuus esim. 150 mm. Sepelikerroksen tulee olla kuiva ja tiivistetty tasaiseksi. Sepelikerros ei saa sisältää 0-ainesta.
4. Kantava kerros - esim. 0-32 mm kalliomurske, paksuus esim. 150 mm. Pohjakerroksen tulee olla vähintään 1 % kaadoilla, jotta vesi ohjautuu oikeaan paikkaan. **Katso MaaRYL/InfraRYL 2010.**
5. Routimaton ja vettä läpäisevä tukikerros - esim. 0-55 mm kalliomurske, Tukikerroksen mitoitus alusrakenteen ominaisuuksien/pohjatutkimuksen mukaisesti. Pohjakerroksen tulee olla vähintään 1 % kaadoilla, jotta vesi ohjautuu oikeaan paikkaan. **Katso MaaRYL/InfraRYL 2010.**

Alusrakenteen ja tukikerroksen väliin tulee tarvittaessa asentaa suodatinkangas.

Päällysrakenteen tulee olla routimaton ja vettä läpäisevä.

Päällysrakenteen rakennekerrosten tasaisuusvaatimus on sama kuin valmiin pinnan.

Päällysrakenteen kerroksien materiaalit ja kerrosvahvuudet alusrakenteen/pohjamaan ominaisuuksien mukaisesti tai pohjatutkimuksen perusteella.

Alusta voidaan asentaa myös asfaltin tai betonin päälle. Riittävät pintakallistukset on huomioitava.

